

Với phương châm không ngừng cải thiện về chất lượng – tăng dần kích thước sản phẩm, chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm hoàn mỹ góp phần nâng cao giá trị không gian sống và mang đến các Quý doanh nghiệp sản phẩm phù hợp với tất cả các công trình.

Nhà nhập khẩu và phân phối

Công ty TNHH GreenPacks Việt Nam

Tầng 4, số 14 Phan Tôn, Phường ĐaKao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 028 6276 6235
Hotline: 033 441 3075 - 0395 890 970
Email: info@greenpacks-vn.com
Website: www.greenpacks-vn.com


Các đại lý phân phối

FINEDUCT™

GIẢI PHÁP THẨM MỸ DÀNH CHO ĐIỀU HÒA

JANPAN QUALITY
FINEDUCT

CHẤT LƯỢNG
SANG TRỌNG
ĐẲNG CẤP



Catalog 2020



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



TÍNH THẨM MỸ

Bề mặt bóng mịn, thiết kế tinh tế cùng màu sắc nhã nhặn làm tăng tính thẩm mỹ và giá trị cho công trình.

Phương án thẩm mĩ tối ưu cho các công trình hiện đại bởi Fineduct có đầy đủ các phụ kiện nên khi lắp sẽ tạo thành một đường nối khép kín vừa bảo vệ được vật tư bên trong vừa tạo sự hài hòa cho công trình.



TÍNH CHUYÊN NGHIỆP


Tiết kiệm được tối đa thời gian thi công, bảo trì sửa chữa, di dời vị trí máy điều hòa vì được thiết kế chuyên dụng cho thi công điều hòa, dễ dàng tháo lắp.


Kích thước Fineduct phù hợp với hầu hết các loại điều hòa không khí.

ĐỘ BỀN CAO

Fineduct được sản xuất bằng nhựa PVC nguyên sinh kèm chất chống tia UV giúp sản phẩm bền với thời gian (không bị biến dạng, giòn, gãy,...). Riêng sản phẩm Ống mềm được sản xuất bằng nhựa PE nguyên sinh nên có độ đàn hồi cao.

Ốc vít kèm trong các phụ kiện Fineduct dùng 100% thép không gỉ nên có thể sử dụng cho các công trình ven biển.





CHỐNG CHÁY LAN


Ống cứng và hầu hết các phụ kiện Fineduct có tính năng chống cháy lan do sử dụng nguyên liệu PVC (rất khó cháy) cùng với công thức phối liệu đặc biệt nên sẽ dập tắt lửa ngay lập tức.

KÍCH THƯỚC FINEDUCT


CÁCH LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC

FINEDUCT™	KÍCH THƯỚC BẢO ÔN CÁCH NHIỆT (2 ĐƯỜNG ỐNG)		
	10x10mm	13x13mm	19x19mm
KL-80	ø6.35 x ø9.52	ø6.35 x ø9.52	
	ø6.35 x ø12.7	ø6.35 x ø12.7	
KL-100	ø9.52 x ø15.88	ø9.52 x ø15.88	
	ø19.05 x ø22.22		
	ø12.7 x ø19.05		
KL-120	2 bộ ø6.35 x ø9.52	ø19.05 x ø22.22	ø9.52 x ø15.88
	ø12.7 x ø19.05	ø19.05 x ø31.75	ø9.25 x ø19.05
KL-140	2 bộ ø6.35 x ø12.7	ø19.05 x ø31.75	ø19.05 x ø22.22
	2 bộ ø9.52 x ø15.88		ø19.05 x ø31.75

*Ghi chú: Thông số trên mang tính chất tham khảo. Tùy vào yêu cầu kỹ thuật của từng loại máy sẽ có sự thay đổi.




MÀU SẮC VÀ SẢN PHẨM



MÀU NGÀ



MÀU NÂU



MÀU TRẮNG



MÀU XÁM



MÀU ĐEN



Ống cứng	A	B	C
Model KL-80	75	65	59
KL-100	100	75	80
KL-120	120	75	101
KL-140	140	80	120



Nối trơn	A	B	C
Model JA-80	80	69.5	55
JA-100	105	75	80
JA-120	125	80	80
JA-140	146	86	100



Co 90 độ ngoài góc tường	A	B	C	D
Model KA-80	80	69.5	110	110
KA-100	105	75	142	142
KA-120	125	80	172	172
KA-140	146	86	200	200



Nối chữ T	A	B	C	D
Model TA-80	110	140	69.5	80
TA-100	142	180	75	105
TA-120	172	220	80	125
TA-140	200	255	86	146



Co nối 45 độ	A	B	C	D
Model KFA-80	80	69.5	125	65
KFA-120	125	80	220	125



Ống mềm	A	B	C	D
Model FA-80	71	64	830	69
FA-100	96	67	830	69
FA-120	116	72	830	69
FA-140	136	76	1000	69



Nối giảm	A	B	C	D
Model RA-128	123	110	79	66
RA-1408	145	150	85	105
RA-1008	150	75	75	35
RA-1210	125	79	80	35
RA-1412	145	79	85	35



Co 90 độ trong góc tường	A	B	C	D
Model CA-80	80	69.5	125	125
CA-100	105	75	120	120
CA-120	125	80	128	128
CA-140	146	86	150	150



Chụp áp tường	A	B	C	D	E
Model WA-80	80	68	212	110	82
WA-100	107	72	239	143	100
WA-120	125	78	260	163	111
WA-140	147	83	280	184	110



Chụp áp trần	A	B	C	D	E
Model PA-80	109	140	80	69.5	80
PA-100	126	150	105	75	100
PA-120	146	160	125	80	111
PA-140	166	165	146	86	111



Nối giảm	A	B	C	D	E
Model JB-128	80	70	80	125	80



Nối chuyển hướng 90 độ	A	B	C
Model NA-80	75	65	45
NA-120	120	75	55

ỨNG DỤNG

Bề mặt bóng mịn làm cho Fineduct độc đáo, tạo vẻ ngoài thanh lịch và đẳng cấp.

Thiết kế tinh tế của fineduct sẽ tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà bằng sự kết hợp hài hòa giữa tường trong và tường ngoài.



HIỆU QUẢ
KHI SỬ DỤNG
TRUNKING NHỰA
FINEDUCT

Loại bỏ các lo ngại về sự cố rỉ nước, xì gas,… khi đặt ống đồng âm tường.

Không cần sử dụng băng quấn simily bên ngoài bảo ôn (cách nhiệt) tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng bảo ôn (cách nhiệt) giúp sử dụng đường ống bền hơn.

Bảo vệ ống đồng và bảo ôn (cách nhiệt) tránh bị chuột, gián,… cắn; tránh được các tác động trực tiếp từ thời tiết như mưa, nắng,…

Tăng độ bền cho ống gas, ống nước máy lạnh, giúp ổn định hiệu suất của máy lạnh.

Tăng tính thẩm mỹ cho công trình.

